

# K-FLEX IGO



Техническая теплоизоляция «K-FLEX» марки IGO предназначена для тепловой изоляции трубопроводов с положительными и отрицательными температурами и фасонных изделий к ним, прокладываемых подземным и надземным способом, а также для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, фильтров-грязеуловителей и других элементов трубопроводов в качестве теплоизоляционного слоя в конструкции тепловой изоляции.

Показатель	Значение
Температура применения, °С	От -60 до +105°С
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) при температуре, °С	0
	20
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	130
Прочность при сжатии 10% деформации, кПа	11,5
Прочность при сжатии 10% деформации, кПа	23,5
Коэффициент морозостойкости (среднее значение)	0,98
Экологическая безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• без асбеста</li> <li>• без CFC-НСFC</li> <li>• без формальдегидов</li> </ul>
Коррозионная безопасность по DIN 1988/7	pH — нейтральный
Цвет	Черный

## РУЛОНЫ IGO (ширина 1 м)

Толщина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке	руб./м <sup>2</sup> (с НДС)
19	8	8	<b>1222,08</b>
25	6	6	<b>1588,26</b>
32	5	5	<b>1996,75</b>
40	3	3	<b>2558,98</b>
50	3	3	<b>3105,67</b>

